

ARCHITECTURE

WAND | WALL


PROFILE & ZUBEHÖR | PROFILES & ACCESSORIES

Aluminium matt handgebürstet | Matte handbrushed aluminium

WANDPROFIL | WALL PROFILE 45 x 22 MM

Schutzlackiert, individueller Zuschnitt, inklusive Acrylabdeckungen klar und/oder weiß, ohne LED, ohne Zubehör
With protective lacquer, customizable, includes clear and/or white acrylic glass covers, without LED or accessories


Länge bis Length up to 1000 mm _____	04-W13A-100
Länge bis Length up to 1500 mm _____	04-W13A-150
Länge bis Length up to 2000 mm _____	04-W13A-200
Länge bis Length up to 2500 mm _____	04-W13A-250
Länge bis Length up to 3000 mm _____	04-W13A-300
Länge bis Length up to 3500 mm _____	04-W13A-350
Länge bis Length up to 4000 mm _____	04-W13A-400
Länge bis Length up to 4500 mm _____	04-W13A-450
Länge bis Length up to 5000 mm _____	04-W13A-500



ALUMINIUM ENDKAPPEN | ALUMINIUM END CAPS

45 x 22 x 3 mm

Endkappe | End cap _____ 04-Z04A-001



ALUMINIUM ECKVERBINDER | ALUMINIUM CORNER SECTIONS

45 x 22 x 22 mm

90° Außenecke | 90° outside corner _____ 04-Z05A-001

90° Innenecke | 90° inside corner _____ 04-Z06A-001



ALUMINIUM VERBINDUNGSSTÜCK | ALUMINIUM CONNECTOR

Für mehrteilige Profilstücke /-strecken | For multi-piece profiles / lengths

45 x 22 x 3 mm

Verbindungsstück | Connector _____ 04-Z07A-001



ARCHITECTURE

ABSTANDS-PROFILE | SPACING PROFILES

Aluminium matt handgebürstet
Matte handbrushed aluminium


ABSTANDS-U-PROFIL | SPACING PROFILE

Schutzlackiert, individueller Zuschnitt zu vorstehendem Profil, insbesondere für den Einsatz als Spiegelleuchte geeignet
With protective lacquer, customizable according to previously listed profiles, particularly well suited for use as mirror luminaire

Mindestberechnung 1 Meter | Minimum charge 1 meter

15 x 15 mm / Meter _____ 04-W14A-15


20 x 20 mm / Meter _____ 04-W14A-20



Schutzlackiert, individueller Zuschnitt zu vorstehendem Profil, zur Einlage von Netzteilen entsprechender Abmessungen geeignet*
With protective lacquer, customizable according to previously listed profiles, suited for integrated power supplies with fitting measurements*

Mindestberechnung 1 Meter | Minimum charge 1 meter

35 x 35 mm / Meter _____ 04-W14A-35



SEITENWAND | SIDEWALL

Eingeschweißt in vorstehende Abstands-U-Profile | Welded to previously listed spacing U-profiles

Pro Seite | Per side _____ 04-W14A-001



NETZTEILKASTEN | POWER SUPPLY HOUSING

Für Montage an Profilenende, inklusive Profil-Anschlussstück
For assembly at wall profile ends, profile connector included

253 x 70 x 37 mm _____ 04-W15A-250

303 x 80 x 48 mm _____ 04-W15A-300



* Kundenseitige Zeichnung mit Position E-Anschluss erforderlich

* Customer must provide sketch with position of electric connection

ARCHITECTURE

LED METERWARE

Weitere Ausführungen auf Anfrage
Additional versions available on request

24 V | ca. 19,2 W/m (= 19,2 kWh/1000 h) | > 90 CRI/Ra | > 50.000 Std./hrs. | EEK | EEC: F

2700 K | CA. 2065 LM/M _____ 04-Z10-22W-27

3000 K | CA. 2115 LM/M _____ 04-Z10-22W-30

4000 K | CA. 2170 LM/M _____ 04-Z10-22W-40



LED mit niedrigerer Wattage sowie Tunable White oder RGB/W sind auf Anfrage erhältlich.
Lower wattage LEDs as well as Tunable White or RGB / W are available on request.

NETZTEILE | POWER SUPPLIES

Weitere Netzteile auf Anfrage erhältlich | Additional power supplies available on request

FÜR EXTERNE MONTAGE | FOR EXTERNAL INSTALLATION

163 x 43 x 32 mm, max. 3,1 m LED _____ 04-Z11-24-60

24 V / 60 W

165 x 50 x 34 mm, max. 3,1 m LED _____ 04-Z11-24-60D

24 V / 60 W | Phasenabschnitt-dimmbar | Trailing-edge phase dimmable

346 x 32 x 22 mm, max. 4,1 m LED _____ 04-Z11-24-80D

24 V / 80 W

Dimmbar mit Taster oder DALI | Dimmable with push button or DALI

223 x 68 x 39 mm, max. 7,8 m LED _____ 04-Z11-24-150

24 V / 150 W

256 x 78 x 46 mm, max. 7,8 m LED _____ ZET-0399

24 V / 150 W

Dimmbar mit Taster oder DALI | Dimmable with push button or DALI



FÜR MONTAGE IN WANDABSTANDSPROFIL | FOR INSTALLATION IN SPACING PROFILE

Wandabstandprofil | Spacing profile 04-W14A-35

300 x 30 x 19 mm, max. 3,1 m LED _____ ZET-0390

24 V / 60 W | Phasenabschnitt-dimmbar | Trailing-edge phase dimmable

330 x 30 x 23 mm, max. 4,2 m LED _____ ZET-0398

24 V / 100 W | Phasenabschnitt-dimmbar | Trailing-edge phase dimmable

FÜR MONTAGE NETZTEILKASTEN | FOR INSTALLATION IN HOUSING

Netzteilkasten | Housing 04-W15A-250

163 x 43 x 32 mm, max. 3,1 m LED _____ 04-Z11-24-60

24 V / 60 W

Netzteilkasten | Housing 04-W15A-300

165 x 50 x 34 mm, max. 3,1 m LED _____ 04-Z11-24-60D

24 V / 60 W | Phasenabschnitt-dimmbar | Trailing-edge phase dimmable

223 x 68 x 39 mm, max. 7,8 m LED _____ 04-Z11-24-150

24 V / 150 W

Diese Seite dient nur einer besseren Übersicht und stellt nicht alle LED Betriebsgeräte dar mit denen wir arbeiten.
Durch die Vielzahl an Möglichkeiten und den technischen Fortschritt werden wir Ihnen ggfs. im Angebot eines architecture Systems ein anderes für Ihr Vorhaben passenderes Betriebsgerät anbieten.
Bei Interesse an CASAMBI für Ihr architecture Wandleuchten-System bieten wir Ihnen gerne die benötigten Komponenten mit an.

This page is only intended to provide a better overview and does not represent all of the LED control gear we work with.
Due to the multitude of possibilities and technical progress, we may offer you another operating device that is more suitable for your project in the offer of an architecture system.