

CIRCLES

Aluminium pulverbeschichtet
Phasenabschnitt dimmbar

Aluminium powder coated
trailing-edge phase dimmable

WAND-/DECKENLEUCHTE | WALL/CEILING LUMINAIRE

1 x Ø 160 MM

1x LED 220-250V á ca. 10W (= 10 kWh/1000h)
> 90 CRI/Ra, ca. 800 Lm, ca. 2.700 K,
> 50.000 Std./hrs., EEK/EEC: G

Weiß | White _____ 05-W40W-001

Goldglimmer | Gold glimmer _____ 05-W40G-001

Schwarz | Black _____ 05-W40S-001

2 x Ø 160 MM

2x LED 220-250V á ca. 10 W (= 20 kWh/1000h)
> 90 CRI/Ra, ca. 1.600 Lm, ca. 2.700 K,
> 50.000 Std./hrs., EEK/EEC: G

Weiß | White _____ 05-W41W-002

Goldglimmer | Gold glimmer _____ 05-W41G-002

Schwarz | Black _____ 05-W41S-002

3 x Ø 160 MM

3x LED 220-250V á ca. 10 W (= 30 kWh/1000h)
> 90 CRI/Ra, ca. 2.400 Lm, ca. 2.700 K,
> 50.000 Std./hrs., EEK/EEC: G

Weiß | White _____ 05-W42W-003

Goldglimmer | Gold glimmer _____ 05-W42G-003

Schwarz | Black _____ 05-W42S-003

RUND | ROUND - Ø 300 MM

4x LED 24V á ca. 6 W (= 24 kWh/1000h), > 90 CRI/Ra, ca. 3.200 Lm,
ca. 2.700 K, > 50.000 Std./hrs., EEK/EEC: E
220-250V/24V Betriebsgerät | 220-250V/24V Driver

Weiß | White _____ 05-W31W-004-24

Goldglimmer | Gold glimmer _____ 05-W31G-004-24

RUND | ROUND - Ø 350 MM

5x LED 24V á ca. 6 W (= 30 kWh/1000h), > 90 CRI/Ra, ca. 4.000 Lm,
ca. 2.700 K, > 50.000 Std./hrs., EEK/EEC: E
220-250V/24V Betriebsgerät | 220-250V/24V Driver

Weiß | White _____ 05-W32W-005-24

Goldglimmer | Gold glimmer _____ 05-W32G-005-24

RUND | ROUND - Ø 450 MM

7x LED 24V á ca. 6 W (= 42 kWh/1000h) > 90 CRI/Ra, ca. 5.600 Lm,
ca. 2.700 K, > 50.000 Std./hrs., EEK/EEC: E
220-250V/24V Betriebsgerät | 220-250V/24V Driver

Weiß | White _____ 05-W33W-007-24

Goldglimmer | Gold glimmer _____ 05-W33G-007-24

Mit CASAMBI Bluetooth | With CASAMBI bluetooth ____ ZCB

Für Einsatz bei 220-240V | For use at 220-240V

DALI steuer-/dimmbar | DALI controllable/dimmable__ ZDA

Für Einsatz bei 100-250V | For use at 100-250V

